

# MixMatic

## M250



Mezclador compacto automático para pavimentos de uso deportivo o industrial, así como para suelos antiimpacto en parques infantiles

*Misturadora compacta automática para pavimentos de uso deportivo ou industrial, bem como para solos anti-impacto em parques infantis*





Unidad de mezcla integrada y con elevación hidráulica

Unidade de mistura com elevação hidráulica integrada



Durante la mezcla, la carretilla y la unidad de mezcla quedan cerradas y compactas

Durante a mistura a carretilha e a unidade de mistura permanecem fechadas e compactas



Carretillas utilizables como mezcladora y elemento de transporte

Carretilhas para serem utilizadas como misturadora e elemento de transporte

### Ventajas

Con la MixMatic M250 se pueden mezclar de forma homogénea un amplio espectro de materiales en pequeñas cantidades. La unidad mezcladora funciona con un motor eléctrico o de gasolina. Gracias a su construcción compacta, la máquina se puede almacenar ocupando muy poco espacio. Las carretillas que se suministran con la máquina posibilitan que se utilicen como depósito de mezcla y como elemento de transporte, lo que facilita un continuo flujo de material.

### Uso y mantenimiento

Un elemento hidráulico inclina la unidad mezcladora hacia arriba. A continuación se coloca la carretilla debajo de la unidad y se procede a bajar de nuevo la unidad mezcladora y fijándola al contenedor. El ciclo de mezcla se inicia hasta que se interrumpa de forma manual y durante el tiempo de mezcla de aprox. 2 minutos se produce siempre la misma cantidad de producto mezclado en la carretilla. Además, se pueden añadir productos suplementarios a la mezcla gracias a la rejilla superior, lo que permite que en un corto espacio de tiempo se alcance una mezcla homogénea de todos los componentes.

En la versión eléctrica, se puede regular independientemente el tiempo de mezcla y transcurrido el mismo se eleva la unidad de mezcla.

La máquina se suministra con 2 carretillas, para que se pueda realizar mezcla y transporte sin pausa.

### Vantagens

Com a MixMatic M250 é possível misturar de forma homogénea uma ampla gama de materiais em pequenas quantidades. A unidade misturadora funciona com um motor eléctrico ou a gasolina. Graças à forma compacta da sua estrutura, a máquina ocupa muito pouco espaço na hora de armazenar. As carretilhas fornecidas com a máquina são utilizadas como depósito da mistura e como elemento de transporte, facilitando o fluxo contínuo do material.

### Utilização e manutenção

A unidade misturadora é inclinada por um elemento hidráulico. Em seguida, coloca-se a carretilha debaixo da unidade, abaixa-se novamente a unidade misturadora e, fixando-a no contentor, inicia-se assim o ciclo de mistura até a interrupção manual. Durante um período de mistura de aproximadamente 2 minutos, é vertida sempre a mesma quantidade do produto misturado à carretilha. Para além disso, é possível acrescentar produtos adicionais à mistura graças a grelha superior, permitindo alcançar num breve espaço de tempo uma mistura homogénea com todos os ingredientes.

Na versão eléctrica o tempo de mistura é regulado individualmente, para logo após a unidade de mistura ser elevada.

A máquina é fornecida com 2 carretilhas para que a mistura e o transporte possam ser realizados sem interrupção.

**Sport Care, S.L.**  
Calle Marathón, 6 - Loft 11  
28037 Madrid (Spain)  
Telefon +34 913121000 - 626978430  
Telefax +34 913049851  
info@sport-care.com

**Sportplatzmaschinenbau GmbH**  
Robert-Bosch-Straße 3  
D-89269 Vöhringen (Germany)  
Telefon +49 (0) 7306 - 96 65 0  
Telefax +49 (0) 7306 - 96 65 50  
info@smg-gmbh.de

Chasis / Chassis	Fabricado en acero, con carrocería resistente a los impactos y con una capa de pintura sintética	Fabricado em aço, com carroçaria resistente a impactos e com uma camada de pintura sintética
Motorizaciones / Motorizações	M250B: Motor de gasolina de un cilindro, 13 CV M250E: Motor eléctrico trifásico /400 V / 50-60 Hz / 5,4 CV	M250B: Motor de gasolina de um cilindro, 13 CV M250E: Motor eléctrico trifásico /400 V / 50-60 Hz / 5,4 CV
Equipamiento eléctrico / Equipamento eléctrico	Unidad compacta resistente a salpicaduras ocasionales	Unidade compacta resistente a possíveis salpicos
Contenedor de mezcla / Contentor de mistura	Carretillas con capacidad aprox. de 100 l	Carretilhas com uma capacidade de aprox. 100 l
Herramienta de mezcla / Ferramenta de mistura	Galvanizada, intercambiable, capacidad de mezcla 100 L., ciclo de mezcla de aprox. 2 minutos	Galvanizada, intercambiável, capacidade de mistura 100 l, ciclo de mistura de aprox. 2 minutos
Tracción de mezcla / Tracção de mistura	Agregado hidráulico con tanque, bomba, válvulas manuales, control central e indicador de nivel de llenado	Gerador hidráulico com depósito, bomba, válvulas manuais, controlo centralizado e indicador de nível de enchimento
Altura de llenado / Altura de enchimento	1.200 mm	1.200 mm
Peso / Peso	mezcladora 300 Kg, carretilla 45 Kg	misturadora 300 kg, carretilha 45 kg
Medidas (aprox.) / Medidas (aprox.)	Largo 1.400, Ancho 900, Alto 1.200 mm	Comprimento 1.400, largura 900, altura 1.200 mm